



FISCHER & FISCHER

CENÍK 2/2026



Dovozce do ČR, showroom a e-shop:

RODEL AUDIO | U Továren 261/27, 10200 Praha 10 - Hostivař

WWW.FISCHER-FISCHER.CZ

WWW.RODEL-AUDIO.CZ

SN 1000.1 AMT

2 489 900 Kč

SL 1000.1 AMT

2 779 900 Kč



Systém	čtyřpásmový, bassreflex
Výškový reproduktor	1x AMT (Air Motion Transformer)
Středopásmové reproduktory	2 x 180 mm
Basový reproduktor	2 x 220 mm
Subwoofer	2 x 260 mm
Frekvenční rozsah	22 Hz - 25 kHz + / -3dB
Citlivost (1W / 1 m)	92 dB
Jmenovitá impedance	4 Ω
Maximální akustický tlak (SPL)	118 dB
Basreflex	2x (subwoofer) zadní
Terminály	tri-wire, propojky čisté stříbro
Rozměry (š x v x h)	420 x 1620 x 830 mm (včetně nožek)
Hmotnost	283 kg / ks
Povrchová úprava břídlíce	SN - přirozená textura kamene SL - kámen do hladka broušený a lakovaný

SN 770.1 AMT

1 119 900 Kč

SL 770.1 AMT

1 349 900 Kč



Systém	třípásmový, basreflex
Výškový reproduktor	1x AMT (Air Motion Transformer)
Středopásmové reproduktory	2 x 180 mm
Basový reproduktor	1 x 220 mm
Subwoofer	2 x 220 mm
Frekvenční rozsah	24 Hz - 27 kHz + / -3dB
Citlivost (1W / 1 m)	92,5 dB
Jmenovitá impedance	4 Ω
Maximální akustický tlak (SPL)	115 dB
Basreflex	přední - subwoofer zadní - basy, středy
Terminály	tri-wire, propojky čisté stříbro
Rozměry (š x v x h)	380 x 1610 x 475 mm (včetně nožek)
Hmotnost	159 kg / ks
Povrchová úprava břídlíce	SN - přirozená textura kamene SL - kámen do hladka broušený a lakovaný

SN 670

889 900 Kč

SL 670

1 059 900 Kč



Systém	třípásmový, basreflex
Výškový reproduktor	1x AMT (Air Motion Transformer)
Středopásmový reproduktor	2 x 180 mm
Basové reproduktory	2 x 220
Frekvenční rozsah	24 Hz - 27 kHz + / -3dB
Citlivost (1W / 1 m)	92 dB
Jmenovitá impedance	4 Ω
Maximální akustický tlak (SPL)	112 dB
Basreflex	subwoofer - přední středovýšková sekce - zatlumený, zadní
Terminály	bi-wire, propojky z čistého stříbra
Rozměry (š x v x h)	380 x 1320 x 475 mm (včetně nožek)
Hmotnost	129 kg / ks
Povrchová úprava břídlíce	SN - přirozená textura kamene SL - kámen do hladka broušený a lakovaný

SN 570 M

829 900 Kč

SL 570 M

949 900 Kč



Systém	třípásmový, basreflex
Výškový reproduktor	1x AMT (Air Motion Transformer)
Středopásmový reproduktor	2 x 180 mm
Basové reproduktory	2 x 220 mm
Frekvenční rozsah	28 Hz - 27 kHz + / -3dB
Citlivost (1W / 1 m)	92 dB
Jmenovitá impedance	4 Ω
Maximální akustický tlak (SPL)	112 dB
Bassreflex	přední
Terminály	bi-wire
Rozměry (š x v x h)	345 x 1295 x 455 mm (včetně nožek)
Hmotnost	129 kg / ks
Povrchová úprava břídlíce	SN - přirozená textura kamene SL - kámen do hladka broušený a lakovaný

SN 570

759 900 Kč

SL 570

879 900 Kč



Systém	třípásmový, basreflex
Výškový reproduktor	1x AMT (Air Motion Transformer)
Středopásmový reproduktor	2 x 180 mm
Basové reproduktory	2 x 220 mm
Frekvenční rozsah	28 Hz - 27 kHz + / -3dB
Citlivost (1W / 1 m)	92 dB
Jmenovitá impedance	4 Ω
Maximální akustický tlak (SPL)	112 dB
Bassreflex	přední
Terminály	bi-wire
Rozměry (š x v x h)	345 x 1295 x 455 mm (včetně nožek)
Hmotnost	129 kg / ks
Povrchová úprava břídlíce	SN - přirozená textura kamene SL - kámen do hladka broušený a lakovaný

SN 470 M

584 900 Kč

SL 470 M

688 900 Kč



Systém	třípásmový, basreflex
Výškový reproduktor	1x AMT (Air Motion Transformer)
Středopásmový reproduktor	1 x 180 mm
Basové reproduktory	2 x 180 mm
Frekvenční rozsah	34 Hz - 27 kHz + / -3dB
Citlivost (1W / 1 m)	89 dB
Jmenovitá impedance	4 Ω
Maximální akustický tlak (SPL)	112 dB
Bassreflex	přední
Terminály	bi-wire
Rozměry (š x v x h)	220 x 1115 x 350 325 x 1160 x 405 mm (včetně nožek)
Hmotnost	88 kg / ks
Povrchová úprava břídlíce	SN - přirozená textura kamene SL - kámen do hladka broušený a lakovaný

SN 470

584 900 Kč

SL 470

688 900 Kč



Systém	třípásmový, basreflex
Výškový reproduktor	1x AMT (Air Motion Transformer)
Středopásmový reproduktor	1 x 180 mm
Basové reproduktory	2 x 180 mm
Frekvenční rozsah	34 Hz - 27 kHz + / -3dB
Citlivost (1W / 1 m)	89 dB
Jmenovitá impedance	4 Ω
Maximální akustický tlak (SPL)	112 dB
Bassreflex	přední
Terminály	bi-wire
Rozměry (š x v x h)	220 x 1115 x 350 325 x 1160 x 405 mm (včetně nožek)
Hmotnost	88 kg / ks
Povrchová úprava břídlíce	SN - přirozená textura kamene SL - kámen do hladka broušený a lakovaný

SN 370 AMT

383 900 Kč

SL 370 AMT

469 900 Kč



Systém	dvoupásmový, basreflex
Výškový reproduktor	1x AMT (Air Motion Transformer)
Středobasové reproduktory	2 x 180 mm
Frekvenční rozsah	36 Hz - 27 kHz + / -3dB
Citlivost (1W / 1 m)	90 dB
Jmenovitá impedance	4 Ω
Maximální akustický tlak (SPL)	112 dB
Bassreflex	přední
Terminály	bi-wire
Rozměry (š x v x h)	305 x 1 141 x 350 mm (včetně nožek)
Hmotnost	69 kg / ks
Povrchová úprava břídlíce	SN - přirozená textura kamene SL - kámen do hladka broušený a lakovaný

SN 270 AMT

249 900 Kč

SL 270 AMT

339 900 Kč



Systém	dvoupásmový, basreflex
Výškový reproduktor	1x AMT (Air Motion Transformer)
Středobasové reproduktory	2 x 160 mm
Frekvenční rozsah	39 Hz - 27 kHz + / -3dB
Citlivost (1W / 1 m)	89 dB
Jmenovitá impedance	4 Ω
Maximální akustický tlak (SPL)	112 dB
Bassreflex	spodní
Terminály	single-wire
Rozměry (š x v x h)	184 x 970 x 250 mm (včetně soklu)
Hmotnost	42 kg / ks (včetně soklu)
Povrchová úprava břídlíce	SN - přirozená textura kamene SL - kámen do hladka broušený a lakovaný

SN 270

199 900 Kč

SL 270

295 900 Kč



Systém	dvoupásmový, basreflex
Výškový reproduktor	1 x textilní kalota 28 mm
Středobasové reproduktory	2 x 145 mm
Frekvenční rozsah	40 Hz - 25 kHz + / -3dB
Citlivost (1W / 1 m)	88 dB
Jmenovitá impedance	4 Ω
Maximální akustický tlak (SPL)	108 dB
Basreflex	zadní
Terminály	bi-wire
Rozměry (š x v x h)	184 x 1010 x 250 mm (včetně soklu)
Hmotnost	44 kg / ks (včetně soklu)
Povrchová úprava břídlíce	SN - přirozená textura kamene SL - kámen do hladka broušený a lakovaný

SN 170

154 900 Kč

SL 170

229 900 Kč



Systém	dvoupásmový, basreflex
Výškový reproduktor	1 x textilní kalota 28 mm
Středobasové reproduktory	2 x 140 mm
Frekvenční rozsah	48 Hz - 20 kHz + / -3dB
Citlivost (1W / 1 m)	89 dB
Jmenovitá impedance	4 Ω
Maximální akustický tlak (SPL)	108 dB
Basreflex	spodní
Terminály	single-wire
Rozměry (š x v x h)	184 x 980 x 220 mm (včetně soklu)
Hmotnost	38 kg / ks (včetně soklu)
Povrchová úprava břídlíce	SN - přirozená textura kamene SL - kámen do hladka broušený a lakovaný

SN 70

105 900 Kč

SL 70

149 900 Kč



Systém	dvoupásmový basreflex
Výškový reproduktor	1 x textilní kalota 28 mm
Středobasový reproduktor	1 x 145 mm
Frekvenční rozsah	45 Hz - 25 kHz + / -3dB
Citlivost (1W / 1 m)	86 dB
Jmenovitá impedance	4 Ω
Maximální akustický tlak (SPL)	105 dB
Basreflex	2 x přední
Terminály	single wire
Rozměry (š x v x h)	190 x 330 x 250 mm
Hmotnost	17,5 kg / ks
Volitelné příslušenství	podlahový stojan
Povrchová úprava břídlíce	SN - přirozená textura kamene SL - kámen do hladka broušený a lakovaný

Klein

98 900 Kč



System	dvoupásmový basreflex, externí výhybka
Výškový reproduktor	1 x textilní kalota 22 mm
Středobasový reproduktor	1 x 100 mm
Frekvenční rozsah	60 - 30.000 Hz + / -3dB
Citlivost (1W / 1 m)	85 dB
Jmenovitá impedance	4 Ω
Basreflex	zadní
Maximální akustický tlak (SPL)	105 dB
Terminály	single-wire
Rozměry (š x v x h)	130 x 200 x 200 mm 85 x 165 x 200 mm (externí výhybka)
Hmotnost	7,1 kg / ks
Povrchová úprava břídlíce	přírozená textura kamene
Volitelné příslušenství	podlahový stojan

Volitelné příslušenství

Stojan pro reprosoustavu Klein	Sokl s přírozenou texturou kamene	24 900 Kč
Stojan pro reprosoustavu SN 70	Sokl s přírozenou texturou kamene	24 900 Kč
Stojan pro reprosoustavu SL 70	Sokl do hladka broušený a lakovaný	48 900 Kč
Krycí mřížka	Volitelná textilní mřížka s magnetickým uchycením	Cena na vyžádání

Individuální barevné provedení - verze SL

Na přání lze reprosoustavy objednat v individuálním barevném provedení.

Povrch reprosoustavy je do hladka zbroušen a nalakován libovolným lakem ze vzorníku RAL.

